

## Stationär svängarmssvets IBE

- Svensktillverkad
- Storöppningsfunktion
- Inbyggd vattenautomatik.
- Manometer och regulator för direkt inställning av elektrodkraft.
- Tvåstegs fotpedal för inprovning av exakt svetsläge.
- Invändigt helt vattenkylda teleskopiska elektrodarmar.
- Undre elektrodarmen är justerbar i höjddled.
- Svetsstyrning TEC6000 (se broschyrblad TEC6000)
- 1 par valfria standardarmar ingår i priset. Specialarmar kan göras på begäran.



Vi reserverar oss för eventuella framtida ändringar utan notis

Typ	Effekt [kVA]	Elektrodarmarnas				Max svetsström [A]	Säkring-Trög		Dimension *		Vikt [kg]
		Diam [mm]	Längd [mm]	Avstånd [mm]	Storöppning [mm]		Spänning [V]	Ström [A]	Bredd [mm]	Djup [mm]	
IBE 16	16	50/28	300 - 800	150 - 470	>100	9000	400	25	300	600	150
IBE 26	26	50/28	300 - 800	150 - 470	>100	11000	400	40	300	600	170
IBE 36	42	50/28	300 - 800	150 - 470	>100	15000	400	63	300	600	180

\* Bottenplattans dimension

Tillbehör:  
Kylaggregat